

PRODUKTFAKTABLAD

WIBO FABRIKSGRUND

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För grundning av fasadvirke i målningssmaskin.

PRODUKTEGENSKAPER

WIBO Fabriksgrund är en linoljebaserad grundfärg som modifierats något mot den linoljegrundfärg som vi tillverkar för handstrykning för att den skall passa att köras i målningssmaskin.

WIBO Fabriksgrund fungerar i de flesta typer av målningssmaskiner som förekommer på marknaden.

Oljegrunden påförs till pormättnad i mängd beroende på virkeskvalité. Undvik att övermätta träet eftersom ytan då kan bli för fet och färdigfärgen kan riskera att krackelera vid fortsatt målning.

Virket måste ströas för att oljan skall torka normalt.

INNEHÅLL

Bindemedel:	Vegetabiliska oljor ca. 70-75 vikt-%
Torrhalt:	98 %
Pigment:	Zinkvitt 20-25 vikt-%, Titandioxid 5-7 vikt-%
Densitet:	1,1-1,2 Kg/lit.
Sträckförmåga:	6-10m ² /lit. beroende på virkets porositet
Torktid:	Ca. 1 dygn vid 18°C
Brandskydd:	Självantädningsrisk i porösa material (ex. sågspån, trasor, trassel etc.).